



SMI

Kid Wizzard Fanlı Kar Makinesi

SMI® Kid Wizzard Fanlı Kar Makinesi, istisnai hava sıcaklıklarında, küçük ve dar kar fırlatma alanlarında dahi eşsiz bir performans sunan, SMI'nin Wizzard marka ürünlerinden en küçüğüdür. Pistonlu veya kanatlı, döner elemanlı kompresör seçeneklerini içeren manuel veya otomatik yapılandırılabilir SMI® Kid PoleCat Fanlı Kar Makinesi, farklı özelliklerdeki kule ve taşıma iskeletleri için önerilmektedir.

Kid Wizzard Fan, 7,5 hp (5,5 kW) fan kullanmakta ve her birinde 45 nozül bulunan 3 sıra halka ile her ortam koşulunda, kullanıcının arzusuna uygun su akışını sağlamaktadır. Bu ısıtılmış 135 adet nozül, üzerinde 15 nükleatör bulunan, ayrılabilir nükleatör halkası ile çekirdeklenmektedir. Su akışı, iki adet kendinden drenajlı ısıtılabilir vana ile kolayca ayarlanabilmektedir.

Kid Wizzard Fan, merkeziniz için kullanımı kolay, hafif, kolaylıkla taşınabilir ve sonuç olarak mükemmel bir üründür.



TAHMINİ SU AKIŞ ORANLARI* - TAŞIYICI ÖRNEĞİ

■ Dakikada (Galon)						■ Saniyede (Litire)					
Halka	100 psi	200 psi	300 psi	400 psi	500 psi	Halka	7 bar	14 bar	20 bar	28 bar	34 bar
1 **	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	1**	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1
2	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	2	0.5	0.7	0.9	1.0	1.1
3	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	3	0.7	1.0	1.3	1.5	1.6
1+2	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	1+2	1.0	1.4	1.7	2.0	2.2
1+2+3	27.1	38.4	47.0	54.3	60.7	1+2+3	1.7	2.4	3.0	3.4	3.8

* fstandart nozül konfigürasyonu için (Halka1 - 45x10, Halka 2 - 45x12, Halka 3 - 45x15)

** Her zaman açık

Kid Wizzard Fanlı Kar Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Taşıma Kiti: Kule veya 3 tekerlekli Snowcat kaldırma braketli galvanizli çelik taşıyıcı
- Elektrik: 63 A
- Fan: 7,5 hp (5,5 kW)
480 V/60Hz'de 1760 dakika devir (1760 U/m)
400 V/50Hz'de 1450 dakika devir (1760 U/m)
Pervane: Dökme Alüminyum
Izgara: Paslanmaz Çelik
- Kompresör: 480V/60Hz'de
5.5 hp (4.8 kW) Atlas Copco, 10.1 lt/sn at 7 bar
Ya da 5 hp (3.7 kW) Hydrovane, 10.4 lt/sn at 7 bar

Kompresör: 400V/50Hz'de
5.5 hp (4 kW) Atlas Copco, 8.4 lt/sn at 7 bar
Ya da 5 hp (3.7 kW) Hydrovane, 10.4 lt/sn at 7 bar
- Isıtma: 1,65 kW
- Su Akışı: 0,5 – 3,9 lt/sn
- Su Basıncı: 105-500 psi (7-35 bar)
- Su Bağlantısı: 2 inç kelepçeli bağlantı elemanı
- Vanalar: 2 adet 3 yollu ısıtmalı vana
- Nozüller: 135 adet nozül (her birinde 45'er nozül bulunan 3 sıra su halkası)
- Nükleatörler: 15 adet nükleatör nozül
- Filtre sistemi: 250µm yıkanabilir paslanmaz çelik filter kullanımı kolay ızgaralı
- Elektrik Kablosu: Kullanıcı seçimli fişi ile 45 mt kablo
- Rotasyon: 360° yatay dönüş, -10° to 60° kot ayarı
- Osilatör: elektrikli dönüşte 70° kavis, opsiyonel
- Garanti: Parçalar ve işçilik için 1 yıl



Snow Machines, Inc.
1512 North Rockwell Dr.
Midland, MI 48642
Tel: +1.989.631.6091
Fax: +1-989-631-3162
Toll Free: +1-800-248-6600
www.snowmakers.com

SMI Snowmakers Ltd.Sti.
Cekirge Cad. Intam101 Is
Merkezi Daire: 208
16070 Bursa / Turkey
Tel: +90-224-233-03-74
Fax: +90-224-233-56-75
E: ilker@snowmakers.com.tr
www.snowmakers.com.tr

